


Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Borne de conexión tornillo tierra - 2 puntos - 35mm - gris "

NSYTRV352

Principal

Gama	Linergy
Nombre del Producto	Linergy TR
Tipo de Producto o Componente	Bornero
Nombre Corto del Dispositivo	TRV
tipo de bloque de terminales	Paso
nivel de bornas	1
Modo De Montaje	Enganchable
sección transversal nominal	35 mm²
Longitud	60,2 mm
Color	Gris
Cantidad Por Set	Pack de 50

Complementos

Ancho	16 mm
Altura	65,7 mm
Conexiones - terminales	1 x terminal por tornillo hacia arriba 1 x terminal por tornillo hacia abajo
Número de conexiones	2
posición de conexión	De lado
número de entrada de medición	2
sección transversal de cable	1,5...50 mm², Flexible sin extremidad de cable 1,5...50 mm², sólido
Par De Apriete	3,2...3,7 N.m
Longitud De Pelado De Cable	18 mm
tipo de herramienta	Conexión destornillador Desconexión destornillador
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	1000 V conforme a EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V UL
corriente nominal (In)	125 A conforme a EN/IEC 60947-7-1 150 A UL 150 A CSA
Material	Poliamida 6/6: caja aislante
2 en armario	0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250 0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

almohadilla plana	3,7 a 1 MHz
resistividad	10000 MΩ.m conforme a IEC 60093 10000 MΩ.m conforme a VDE 0303-T30
resistencia de superficie	1000 GΩ conforme a IEC 60093 1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30
resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kB) conforme a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conforme a VDE 0303-T30
resistencia a las llamas	V0 0,8 mm conforme a UL 94
Peso Del Producto	61 g
compatibilidad de la gama	PrismaSeT P Prisma G PrismaSet HD PrismaSeT Palt PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial

Ambiente

Certificaciones de Producto	Vde GL CSA UL
fuerza dieléctrica	1000 V conforme a IEC 60243-1
temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C conforme a IEC 60216-1 -40...130 °C conforme a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9,600 cm
Paquete 1 Ancho	8,850 cm
Paquete 1 Longitud	9,330 cm
Peso del empaque (Lbs)	57,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	9,500 cm
Paquete 2 Ancho	17,700 cm
Paquete 2 Longitud	28,000 cm
Paquete 2 Peso	2,964 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S06
Número de unidades en el paquete 3	2000
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	133,720 kg

Garantia contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	24
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Producto con piezas de plástico sin halógeno

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.