

Ficha técnica del producto

Especificaciones



pendant control station XAC-A - 5 pushbuttons 1 Emergency stop

XACA6913

Principal

gama de producto	Harmony XAC
tipo de producto o componente	Estación de control colgante
nombre corto del dispositivo	XACA

Opcionales

tipo de estación de control	Con doble aislamiento
material del envoltente	Polipropileno
tipo de circuito eléctrico	Circuito de control
tipo de armario	Preparado para uso
aplicación estación control	Control motor elevador 2 vel.
compos. estación control	7 push-buttons + 1 emergency stop ((**))
tipo de control de botón	Pulsador de parada emergencia 40 mm Ø 1 NC Acción de trigger blank Pulsador prim 1 NC + 1 a + 1 NA raise, slow-fast Pulsador segundo 1 NC + 1 a + 1 NA lower, slow-fast Pulsador tercero 1 NC + 1 a + 1 NA izquierda, lento-rápido Pulsador cuarto 1 NC + 1 a + 1 NA derecho, lento-rápido Pulsador quinto 1 NC + 1 a + 1 NA adelantar, lento-rápido
Compatibilidad del producto	ZB2BE102 p/ parada de emergencia ZB4... p/ cada dirección XENT....
enclavamiento mecánico	Con interbloqueo mecánico entre pares
color de estación de control	Amarillo
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² sin terminal Terminales de fijación por tornillo 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² con terminal
normas	IEC 60947-5-1 IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850: 2006
certificaciones de producto	CCC GOST
tratamiento de protección	TH
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
resistencia a las vibraciones	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	100 gn IEC 60068-2-27
categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 61140

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262
endurancia mecánica	1000000 ciclos
entrada de cable	Maneta de caucho con entrada escalada 8...26 mm
código designación de los contactos	A600 AC-15 240 V 3 A IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15 600 V 1.2 A IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13 250 V 0.27 A IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13 600 V 0.1 A IEC 60947-5-1 appendix A
corriente térmica nominal	10 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	400 V 3 IEC 60947-1 600 V 3
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV IEC 60947-1
funcionamiento de contacto	Corte lento
Maximum resistance across terminals	25 MOhm
fuerza de funcionamiento	13 N pulsador 14 N parada de emergencia
protección contra cortocircuito	10 A protección con fusible cartucho gG
potencia nominal de funcionamiento en W	40 W DC-13 1000000 ciclos 60 cyc/mn 120 V 0.5 inductivo IEC 60947-5-1 anexo C 48 W DC-13 1000000 ciclos 60 cyc/mn 48 V 0.5 inductivo IEC 60947-5-1 anexo C 65 W DC-13 1000000 ciclos 60 cyc/mn 24 V 0.5 inductivo IEC 60947-5-1 anexo C
descripción terminales ISO n°1	(13-14)NO (11-12)NC
descripción terminales ISO n°2	(31-32)NC (11-12)NC (21-22)NC
identificador de terminal	(11-12) NC (13-14) NA
peso del producto	0.97 kg

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	10.0 cm
Paquete 1 Ancho	11.0 cm
Paquete 1 Longitud	70.0 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.271 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	25
Paquete 2 Altura	75.0 cm
Paquete 2 Ancho	80.0 cm
Paquete 2 Longitud	60.0 cm
Paquete 2 Peso	39.775 kg

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	7
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA
WEEE Label	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Image of product / Alternate images

Alternative





