







Viking™ 3 bornas de conexión con tornillo y accesorios

				Función eléctrica		
 0 371 61  0 371 63  0 371 64  0 371 66  0 371 69  0 371 68  0 371 00  0 371 08  0 371 20  0 371 30  0 371 78	Conexión	1 unión - 1 entrada/1 salida				
		1 unión - 2 entradas/2 salidas				
		2 uniones de doble piso				
		3 uniones de 3 pisos				
		Para conductor de protección	1 unión - 1 entrada/1 salida/base metálica			
	1 unión - 2 entradas/2 salidas/base metálica					
	 0 371 71  0 371 76  0 371 79  0 371 80  0 371 81  0 371 84  0 371 87	Seccionable	1 unión	Abierto (a equipar)		
				Para cartucho fusible de 5 × 20 con maneta		
				Para cartucho fusible de 5 × 20 con maneta + indicador de estado de fusible		
				Para circuito de neutro con maneta		
Para circuito estándar con maneta						
Para circuito estándar con minimaneta						
Para cartucho fusible 5 × 20 tapón a rosca						
Bornas de funciones	1 unión	Modular				
		Portadiodos 1N4007				
	2 uniones en doble piso	Portadiodos 1N4007				
		Con LED de presencia de tensión				
Para sensor y accionador	3 uniones en 3 pisos	Sensor				
		Accionador				
		Fase/Neutro/Tierra				
PNE						
Medición	1 unión	Desconexión del circuito de medida				

1. Placa terminal incluida.
 2. Indicador de estado de fusible 12/24/48 V_~ / ~ ref. 0 375 24 o 110/250 VA ref. 0 375 25.
 3. O tope final ref. 0 375 10.

4. Nivel superior solamente.
 5. Nivel inferior solamente.
 6. Niveles inferior e intermedio.