


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Bloque de terminales de tierra - 4mm² nivelÚnico 1x1 tornillo - amarillo verdoso

NSYTRV42PE

### Principal

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| gama                          | Linergy              |
| nombre del producto           | Enlace               |
| tipo de producto o componente | Bloque de terminales |
| nombre corto del dispositivo  | TRV                  |
| tipo de bloque de terminales  | Tierra de protección |
| nivel de bornas               | 1                    |
| tipo de montaje               | Ajustable en clip    |
| sección transversal nominal   | 4 mm²                |
| longitud                      | 47.7 mm              |
| color                         | Amarillo verdoso     |
| cantidad por juego            | Juego de 50          |

### Opcionales

|                                               |                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| anchura                                       | 6.2 mm                                                                       |
| altura                                        | 47.5 mm                                                                      |
| conexiones - terminales                       | 1 terminal de tornillo hacia arriba<br>1 terminal de tornillo hacia abajo    |
| number of connections                         | 2                                                                            |
| posición de conexión                          | De lado                                                                      |
| número de entrada de medición                 | 2                                                                            |
| sección transversal de cable                  | 0.14...6 mm² sólido<br>0.2...4 mm² Flexible con<br>0.14...6 mm² Flexible sin |
| par de apriete                                | 0.6...0.8 N.m                                                                |
| longitud de cable pelado para conectar bornas | 9 mm                                                                         |
| tipo de herramienta                           | Conexión destornillador<br>Desconexión destornillador                        |
| Material                                      | Poliamida 6/6: caja aislante                                                 |
| 2 en armario                                  | 0.01 a 1 MHz IEC 60250<br>0.01 a 1 MHz VDE 0303-T4                           |
| almohadilla plana                             | 3.7 a 1 MHz                                                                  |
| resistividad                                  | 10000 MΩ•m IEC 60093<br>10000 MΩ•m VDE 0303-T30                              |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| resistencia de superficie     | 1000 GΩ IEC 60093<br>1000 GΩ VDE 0303-T30                                                   |
| resistencia al desplazamiento | 500 CTI (> 400 kB) IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30                             |
| resistencia a las llamas      | V0 0.8 mm UL 94                                                                             |
| peso del producto             | 13.38 g                                                                                     |
| compatibilidad de gama        | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P<br>PrismaSeT Palt<br>PanelSeT<br>TeSys<br>Mureva<br>PrismaSeT XS |
| Compatibilidad del producto   | Armarios Spacial                                                                            |

## Ambiente

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| certificaciones de producto            | VDE<br>CSA<br>GL<br>DNV<br>UL                         |
| fuerza dieléctrica                     | 1000 V IEC 60243-1                                    |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -40...130 °C IEC 60216-1<br>-40...130 °C VDE 0304-T21 |

## Unidades embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en empaque      | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 0.800 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 4.800 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 4.800 cm   |
| Peso del empaque (Lbs)             | 13.000 g   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 50         |
| Paquete 2 Altura                   | 5.000 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 5.800 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 32.000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 678.000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P06        |
| Número de unidades en el paquete 3 | 10400      |
| Paquete 3 Altura                   | 75.000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 60.000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 80.000 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 151.944 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|  <b>Huella ambiental</b> |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono                                                                     | 6                                             |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)                                                                       | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

|  <b>Materiales y embalaje</b> |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje                                                                                | Sí                                   |
| Embalaje sin plástico                                                                                          | Sí                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                        | Cumple con las exenciones            |
| Número SCIP                                                                                                    | 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2 |
| Regulación REACH                                                                                               | <a href="#">Declaración de REACH</a> |
| Estado libre de halógenos                                                                                      | Piezas de plástico sin halógenos     |

Use Again

|  <b>Reempaquetar y refabricar</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad                                                                                               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                                                       |
| Devolución                                                                                                           | NA                                                                                                                                                                                                                                         |
| WEEE Label                                                                                                           |  El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura |